

Exide

Equipment Gel

Versorgungs-Batterie für professionelle Anwendungen

- Wartungsfrei verschlossenes Batteriesystem
- Bis zu 30% Raumeinsparung



Artikel Nr.	Typ	Nenn-	Nenn-	Maße mm			Gewicht	Pole	Boden-
		spannung	kapazität K20	L	B	H			
		V	Ah				kg		leiste**
20.05063	ES 1000-6	6	195	244	190	275	30,0	A	B00
20.05051	ES 290	12	25	166	175	125	9,7	G5	B00
20.05052	ES 450	12	40	207	175	175	15,1	G5	B04
20.05055	ES 650	12	57	278	175	190	21,2	A	B13
20.05056	ES 900	12	80	353	175	190	26,8	A	B13
20.05057	ES 950	12	85	330	171	236	30	A	B00
20.05058	ES 1200	12	110	286	269	230	40,0	A	B00
20.05059	ES 1350	12	120	513	189	223	40,7	A	B00
20.05060	ES 1300*	12	120	349	175	290	40,5	A	B00
20.05061	ES 1600	12	140	513	223	223	47,0	A	B00
20.05062	ES 2400	12	210	518	279	240	70,0	A	B00

* Extra zyklentest

** Bodenleisten:

B00 – Ohne Bodenleisten

B13 – Bodenleisten 10,5 mm hoch an den Längs- und Breitseiten

B04 – Bodenleisten 19 mm hoch an den Längsseiten

Eine ausführliche Produkt- und Gebrauchsbeschreibung erhalten Sie auf Anforderung.