

## Exide Sonnenschein

### Dryfit GF, zyklisch (früher A500 Cyclic)

Absolut wartungsfreie Gel-Technologie, die speziell für den Einsatz im harten Zyklen-Betrieb mit permanenten Lade- und Entladevorgängen ausgelegt ist.



Artikel Nr.	Type	Nennspannung V	Nennkapazität		max. zuläss. Strom über 5 Sek. A	**max. Belastung A	Maße mm			Gewicht ca. kg	Anschluss
			K5	K20			L	B	H		
20.05250	GF 12 014 Y F	12	14,0	15,0	700	200	181	76	167	6,0	G5
20.05252	GF 12 022 Y F	12	22,2	24,0	800	200	167	176	126	9,6	G5
20.05253	GF 12 025 Y G	12	25,0	28,0	1500	400	197	132	184	11,7	G6
20.05260	GF 12 033 Y 1*	12	32,5	38,0	1500	400	210	175	175	14,6	A
20.05260	GF 12 033 Y 2	12	32,5	38,0	1500	400	210	175	175	14,6	A
20.05261	GF 12 033 YG 1*	12	32,5	38,0	1500	400	210	175	175	14,6	G6
20.05266	GF 12 033 Y G2	12	32,5	38,0	1500	400	210	175	175	14,6	G6
20.05258	GF 12 040 Y	12	40,0	48,0	1500	400	242	175	190	17,5	A
20.05259	GF 12 044 Y	12	44,0	50,0	1500	400	261	135	208	19,0	A
20.05254	GF 12 051 Y 1	12	51,0	56,0	1500	400	278	175	190	20,8	A
20.05256	GF 12 051 Y 2*	12	51,0	56,0	1500	400	278	175	190	20,8	A
20.05264	GF 12 063 Y O	12	63,0	70,0	1500	650	260	171	210	23,0	F-M6
20.05265	GF 12 065 Y*	12	65,0	78,0	1900	690	353	175	190	26,8	A
20.05262	GF 12 072 Y	12	72,0	80,0	2600	770	330	170	230	30,0	A
20.05263	GF 12 094 Y	12	93,5	110,0	2600	770	284	267	230	38,5	A

\* Mit Bodenleiste

\*\* Nur bei entsprechender Gegenkontaktierung

Anschlussarten:

