

## Lithium MnO<sub>2</sub> – Zylindrische Zellen

Varta

Nennspannung: 3,0 V

- Lagerfähigkeit: mindestens 10 Jahre
- Selbstentladung: weniger als 1% pro Jahr
- Betriebstemperatur: -30° ~ + 75°C



Artikel Nr.	Type	mAh	max. Dauerentladestrom mAh	Maße mm	Gewicht g
20.09600	CR 1/2 AA	950	10	H 25,1 / Ø 14,7	11,5
20.09601	CR 1/2 AA/T	950	10	H 26 / Ø 14,7	11,5
20.09602	CR 1/2 AA/P	950	10	H 26 / Ø 14,7	11,5
20.09603	CR 1/2 AA/SLF	950	10	H 26 / Ø 14,7	11,5
20.09610	CR 2/3 AA	1350	15	H 33 / Ø 14,7	15
20.09611	CR 2/3 AA/T	1350	15	H 34 / Ø 14,7	15
20.09612	CR 2/3 AA/P	1350	15	H 34 / Ø 14,7	15
20.09613	CR 2/3 AA/SLF	1350	15	H 34 / Ø 14,7	15
20.09620	CR AA	2000	20	H 50 / Ø 14,7	21,5
20.09621	CR AA/T	2000	20	H 51 / Ø 14,7	21,5
20.09622	CR AA/P	2000	20	H 51 / Ø 14,7	21,5
20.09623	CR AA/SLF	2000	20	H 51 / Ø 14,7	21,5

### Mögliche Ableiterarten

